

# BLOCS-PORTES PALIERS REHABILITATION



## 1V EI60 - IGIABLINDE BP1 - REHABILITATION

Référence Commerciale : 1V IGIABLINDE BP1

**MBE-060**

**PV FEU** : EFR-21-003931

**FEU** : EI<sub>1</sub> 60 R / V

**PV ACOUSTIQUE** : AC18-26077090-3


**ACOUSTIQUE** : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 41(-2 ; -6)

**EFFRACTION** : A2P BP1

**Avec seuil R<sub>A</sub>=39dB**

**Stabilité** : 2(b) suivant EN12219

**THERMIQUE** : Amb. int. = 1,2 W / m<sup>2</sup>.K



**CERTIFICAT A2P : 4.27**

### SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Pour montage sur huisserie (ou bâti) scellée existante en acier uniquement

### HUISSERIE

Bâti réhabilitation en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air  
Seuil suisse acier

### VANTAUX

Épaisseur 65 mm - Contre-feuilluré  
Cadre bois exotique  
Âme avec 2 tôles  
Joint intumescent et étanchéité sur 3 côtés  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 44kg/m<sup>2</sup>

DOMAINE DIMENSIONNEL  
(Vantaux en mm)

Hauteur : 2000 à 2140

Largeur : 810 à 930

### FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130 antidégondage  
Serrure multipoint A2P\*

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel  
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

### FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

#### Possibilité de remplacer le seuil suisse acier par :

- 1 joint balai (R<sub>A</sub> = 39 dB)
- 1 plinthe automatiques (R<sub>A</sub> = 38 dB)

#### Quincailleries :

- Serrure AM A2P\* 3 Points 3 coffres
- Serrures multipoints A2P\* ou A2P\*\*  
(VACHETTE série 5000-5900 ; BRICARD 8161-8162 ; FERCO security PP MR2 SEI et PP SF2 SEI)
- Serrures multipoints A2P\*\*\* (VACHETTE série 5000)
- Serrures multipoints axe à 120 mm A2P\*  
(VACHETTE série 5000-5900 A120 XL APN1 - FERCO security PP MR2 SEI F120 - BRICARD 8121-8122)
- Serrures VACHETTE 5090 (5 points - 5 coffres) SPN1 A2P\* et SGN2 A2P\*\*

#### Liste non exhaustive, autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure multipoint automatique (déverrouillage manuel) FERCO SECURITY PP SF2 Uniquement
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

VARIANTES ADMISES

Le niveau BP1 correspond à la performance de résistance à l'effraction intrinsèque du bloc-porte complet, avec huisserie métallique pour cloison à plaques de parements plâtres, conformément au référentiel de la marque "A2P Blocs-portes" qui fait obstruction des performances propre de la cloison



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)