

BLOCS-PORTES PALIERS NEUFS



1V EI60 - IGIABLINDE BP1 - HUISSERIE METAL

Référence Commerciale : 1V IGIABLINDE BP1

MBE-061

PV FEU : EFR-20-004170

FEU : EI₁ 60 R / V

PV ACOUSTIQUE : AC18-26077090-3

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 41(-2 ; -6)

EFFRACTION : A2P BP1

THERMIQUE : Amb. int. = 1,2 W / m².K



CERTIFICAT A2P : 4.27

Stabilité : 2(b) suivant EN12219

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins d'épaisseur ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini

HUISSERIE

Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air
Seuil suisse acier

VANTAUX

Épaisseur 65 mm - Contrefeuilluré
Cadre bois exotique
Âme avec 2 tôles
Joint intumescent et étanchéité sur 3 côtés
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 44kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 2000 à 2140

Largeur : 810 à 930

FERRAGE

4 paumelles de 130 antidégondage INOX
Serrure multipoint A2P*

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Possibilité de remplacer le seuil par 1 joint balai (R_A = 39 dB) ou 1 plinthe automatique (R_A = 38 dB)

Quincailleries :

- Serrure AM A2P* 3 Points 3 coffres
- Serrures multipoints A2P* ou A2P**
(VACHETTE série 5000-5900 ; BRICARD 8161-8162 ; FERCO security PP MR2 SEI et PP SF2 SEI)
- Serrures multipoints A2P*** (VACHETTE série 5000)
- Serrures multipoints axe à 120 mm A2P*
(VACHETTE série 5000-5900 A120 XL APN1 - FERCO security PP MR2 SEI F120 - BRICARD 8121-8122)
- Serrures VACHETTE 5090 (5 points - 5 coffres) SPN1 A2P* et SGN2 A2P**

Liste non exhaustive, autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure multipoint automatique (déverrouillage manuel) FERCO SECURITY PP SF2 Uniquement
- Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

VARIANTES ADMISES

Le niveau BP1 correspond à la performance de résistance à l'effraction intrinsèque du bloc-porte complet, avec huisserie métallique pour cloison à plaques de parements plâtres, conformément au référentiel de la marque "A2P Blocs-portes" qui fait obstruction des performances propre de la cloison



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)