

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30




2V EI30 - BER - HUISSERIE PROFEU

Référence Commerciale : 2V EI30 PL

MBF-053

PV FEU : 13-A-803

FEU : EI₂ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36

HUISSERIE

Huissierie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent

VANTAUX

Épaisseur 40 mm
Cadre bois exotique ou européen
Joint intumescent en traverse haute
Battement feuilluré avec joint intumescent
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 25kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1410 à 2140
Largeur service : 330 à 930
Largeur semi-fixe : 330 à 930

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure un point et verrous à aiguille

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-06](#))
- Remplacement des verrous à aiguille par une crémone VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
- Remplacement des verrous à aiguille par des Verrous Automatiques à Mortaiser VAM (VACHETTE)
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Profil de protection des chants côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO (verrous à engagement auto conseillés)
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / GROOM / ISEO + entraîneur
- Possibilité d'installer un joint balai ou une plinthe ATHMER

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré ([MBO-027-6](#))

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY)
 - Coffres spécifiques : C-Lever GEGEMATIC (KABA)

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huissierie (sur vantail de service uniquement) avec contrepartie dans le vantail en complément du point de fermeture



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)