

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30



2V EI30 IMPOSTE - GD - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V EI30 GD

MBF-1009

PV FEU : 13-A-822

FEU : EI₂ 30 / R/V



| | | | |
|----------------------------|---|---|--|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60 | | |
| HUISSERIE | Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent | | |
| VANTAUX IMPOSTE | Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Battement feuilluré et Feuillure Porte/Imposte avec Joint Intumescent Fixation Imposte par Verrous Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 27kg/m ² | DOMAINE DIMENSIONNEL (Porte/Imposte en mm) | Portes : Hauteur 1410 à 2579 Largeur service : 330 à 1230 (VI) 330 à 1070 (VE) Largeur semi-fixe : 330 à 910 (VI) 330 à 1070 (VE) Imposte : Hauteur : 380 à 921 Largeur : 653 à 2129 ATTENTION Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi |
| FERRAGE | 3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point et verrous à aiguille | | <small>Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes</small> |
| FINITIONS | Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage | | |

VARIANTES ADMISES

Fixation de l'imposte sur l'huissérie :

- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissérie
- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340/527) si SF ≥ 380mm
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-06)
- Remplacement des verrous à aiguille par :
Une crémonne VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
Un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
Des Verrous Automatiques à Mortaiser VAM (VACHETTE)
Une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points de verrouillage
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO (verrous à engagement auto conseillés)
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / GROOM / ISEO + entraîneur
- Possibilité d'installer un joint balai ou une plinthe ATHMER

Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2)

- Avec parclozes bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré (MBO-027-6)

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY)
 - Coffres spécifiques : C-Lever GEGEMATIC (KABA)
- Serrure électrique un point ABLOY, avec tête et gâche spécifique, associée à un passe-câble installé sur huisserie ou vantail
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF associée à un passe-câble installé sur huisserie ou vantail (avec Ferme-porte obligatoire)

Huisserie 4 cotés : (MBO-060)

- la hauteur maxi de la porte est réduite de 100mm



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)