

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30



2V EI30 IMPOSTE - SPF - FEUILLURE - HB

Référence Commerciale : 2V EI30 SPF

MBF-1013

PV FEU : 13-A-804

FEU : EI₂ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (a l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX IMPOSTE	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Battement feuilluré et Feuillure Porte/Imposte avec Joint Intumescent Fixation Imposte par Verrous Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 24kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Porte/Imposte en mm)	Portes : Hauteur 1410 à 2300 Largeur service : 1030 maxi Largeur semi-fixe : 430 (*) à 1030 (*) Suivant équipement Imposte : Hauteur : 380 à 921 Largeur : 2049 maxi
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Obligation d'un Ferme-porte en applique à poser côté paumelles sur chaque vantail Sélecteur de fermeture + Levier d'entraînement		ATTENTION Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage		

VARIANTES ADMISES	Fixation de l'imposte sur l'huissérie : - Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte - Remplacement des verrous par des lames
	Quincailleries : - Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissérie - Installation d'un joint d'étanchéité à l'air à la jonction des vantaux - Possibilité de paumelles de 130 inox, 140 - Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340/527) - Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050) - Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO - Sélecteur de fermeture en applique DORMA / ISEO Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2) - Avec parclores bois ou métalliques affleurantes - Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré (MBO-027-6) Contrôles d'accès : - Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles - Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2, avec passe-câble installé dans l'huissérie ou le vantail, associée à des VAM ou à un verrou d'urgence et une serrure un point sur le vantail de service (avec Ferme-porte obligatoire)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) V-10