

# BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30



## 2V EI30 - SPF - BANDEAU ENCASTRE - FEUILLURE - HB

Référence Commerciale : 2V EI30 SPF

**MBF-107**

PV FEU : 13-A-804

FEU : EI<sub>2</sub> 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li> <li>• carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (a l'avancement)</li> <li>• sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36</li> <li>• cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60</li> </ul>		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Battement feuilluré avec joint intumescent <b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 24kg/m <sup>2</sup>	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2300  Largeur service : 730 à 1030 Largeur semi-fixe : 530 à 1030
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Bandeau encastré G96 GSR avec sélecteur intégré Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 Angle d'ouverture maxi : 120°		Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

VARIANTES ADMISES

### Quincailleries :

- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 2-4 ([MBO-063](#))
- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissierie
- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air à la jonction des vantaux
- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondages, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340/527)
- Serrure un point associée à des Verrous Automatiques à Mortaiser VAM (VACHETTE) ou à un verrou d'urgence  
L'association de Verrous Automatique à Mortaiser (VAM) impose un semi-fixe mini de 730mm de large
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Profil de protection des chants côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130

### Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclozes bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré ([MBO-027-6](#))

### Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles

### Mise en œuvre spécifique : assemblage châssis vitré en imposte ([MVO-500](#)) ou latéral ([MVO-505](#)) section mini 88x68.

- Liaison Bloc-porte / châssis par meneau horizontal ou vertical de section mini 104x88.

**Attention :** meneau sans ferme-porte encastré ou charnières invisibles.



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)