BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30

1V EI30 - GD - LINTEAU - SANS MONTANT AVEC FILEUR

Référence Commerciale : 1V/DA GD LINTEAU

MBF-126

PV FEU : 11-A-413 **FEU :** EI_1 30 / R/V

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98 Possibilité de pose sous linteau (MBO-062)
HUISSERIE	Traverse en bois exotique ou européen de section mini 118 x 76 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier Fileurs verticaux en bois exotique ou européen de section 118 x 12 avec joint intumescent
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent sur 3 cotés **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 36kg/m^2
FERRAGE	Pivot GROOM GRL200, de force adaptée, encastré dans la traverse Sans point de condamnation Angle d'ouverture : 90° maxi (avec butée de porte OBLIGATOIRE)
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2740 suivant largeur Largeur : 630 à 1230 (hauteur 2500 maxi) 630 à 930 (hauteur 2740 maxi) (Largeur mini suivant équipement) **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-065)
- Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox MBO-054)

Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2)
- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes

Contrôles d'accès :
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Verrouillage d'Issues de Secours :
- ISEO DAE 4000/1 (Vantail mini 730)
- GROOM GRS 623 (MBO-057)
- DORMA ML (Vantail mini 930)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)