BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI60

1V EI60 - HUISSERIE METAL

Référence Commerciale : 1V EI60 — **MBF-182**

PV FEU : 13-A-994 **FEU :** EI_1 60 / R/V

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 34kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2240 Largeur : 430 à 1030
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point		**Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
FINITIONS	Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage		

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :
- Possibilité d'installer un joint balai
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure d'urgence à sortie libre

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.
- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-03)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

Regards vitrés EI60 : (MBO-027-4)

Contrôles d'accès :
- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)