

# BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI60




## 1V EI60/SP51 - LINTEAU - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V SP51/DA LINTEAU

**MBF-251**

**PV FEU : 06-A-347**

**FEU : EI<sub>1</sub> 60 / R/V**



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"><li>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li><li>• carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement)</li><li>• sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98</li><li>• cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EI60</li></ul> |                                         |                                                                                                                 |
| HUISSERIE                  | Huisserie bois exotique de section mini 118 x 68 (traverse) et 58 (montants) avec joint intumescent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                 |
| VANTAUX                    | Épaisseur 51 mm<br>Cadre bois exotique ou européen<br>Joint intumescent en périphérie<br><b>Masse surfacique du vantail seul</b><br>(sans équipements) : 36kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | DOMAINE DIMENSIONNEL<br>(Vantaux en mm) | Hauteur : 1940 à 2640 suivant largeur                                                                           |
| FERRAGE                    | Pivot GROOM GRL100 (EN 3 à 4) encastré dans la traverse<br>Sans point de condamnation<br>Angle d'ouverture : 110° maxi (avec butée de porte OBLIGATOIRE)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | Largeur : 630 à 1130 (hauteur 2300 maxi)<br>630 à 1075 (hauteur 2640 maxi)<br>(Largeur mini suivant équipement) |
| FINITIONS                  | Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                 |

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel  
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

VARIANTES ADMISES

**Quincailleries :**

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

**Regards vitrés EI60 :** ([MBO-027-9](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

**Contrôles d'accès :**

- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant côté pivot ou en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

**Verrouillage d'Issues de Secours :**

- ISEO DAE 4000/1 (Vantail mini 730)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (Vantail mini 930)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)