

# BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI60




## 2V EI60/SP51 - LINTEAU - SANS MONTANT SANS FILEUR

Référence Commerciale : 2V SP51/DA LINTEAU

**MBF-262**

**PV FEU : 05-V-343**

**FEU : EI<sub>1</sub> 60 / R/V**



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : <ul style="list-style-type: none"><li>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li><li>• sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98</li></ul> Possibilité de pose sous linteau ( <a href="#">MBO-062</a> ) |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HUISSERIE                  | Traverse en bois exotique de section mini 118 x 68 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VANTAUX                    | Épaisseur 51 mm<br>Cadre bois exotique ou européen<br>Joint intumescent en périphérie<br><b>Masse surfacique du vantail seul</b><br>(sans équipements) : 36kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                             | DOMAINE DIMENSIONNEL<br>(Vantaux en mm) | Hauteur : 1410 à 2640 suivant largeur<br><br>Largeur service :<br>1130 maxi (hauteur 2500 maxi)<br>1075 maxi (hauteur 2640 maxi)<br>Largeur semi-fixe <sup>(1)</sup> :<br>530 à 1130 (hauteur 2500 maxi)<br>530 à 1075 (hauteur 2640 maxi)<br><sup>(1)</sup> 430 mini si service ≤ 930 et hauteur ≤ 2300<br>(Largeur mini suivant équipement) |
| FERRAGE                    | Pivot GROOM GRL100 (EN 3 à 4) encastré dans la traverse<br>Sans point de condamnation<br>Angle d'ouverture : 90° maxi (avec butée de porte OBLIGATOIRE)                                                                                                                                                                                  |                                         | Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel<br>Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes                                                                                                                                                                                        |
| FINITIONS                  | Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

VARIANTES ADMISES

### Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

### Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-9](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

### Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

### Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/2 (Vantaux mini 630)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (Vantail mini 630)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)