

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI60



2V EI60/SP51 - LINTEAU - SANS MONTANT AVEC FILEUR

Référence Commerciale : 2V SP51/DA LINTEAU

MBF-263

PV FEU : 05-V-343

FEU : EI₁ 60 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98 Possibilité de pose sous linteau (MBO-062)		
HUISSERIE	Traverse en bois exotique de section mini 118 x 68 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier Fileurs verticaux en bois exotique de section 118 x 12 avec joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en périphérie Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2640 suivant largeur Largeur service : 1130 maxi (hauteur 2500 maxi) 1075 maxi (hauteur 2640 maxi) Largeur semi-fixe ⁽¹⁾ : 530 à 1130 (hauteur 2500 maxi) 530 à 1075 (hauteur 2640 maxi) ⁽¹⁾ 430 mini si service ≤ 930 et hauteur ≤ 2300 (Largeur mini suivant équipement)
FERRAGE	Pivot GROOM GRL100 (EN 3 à 4) encastré dans la traverse Sans point de condamnation Angle d'ouverture : 90° maxi (avec butée de porte OBLIGATOIRE)		Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage		

Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-9](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/2 (Vantaux mini 630)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (Vantail mini 630)

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)