

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI90




2V EI90/SP65 - LINTEAU GRL200 - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V SP65 DA LINTEAU GRL200 EMS

MBF-265

PV FEU : 09-V-547

FEU : EI₁ 90 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 130 mm mini, (150 mini pour mise en œuvre « après coup ») • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98 (uniquement à l'avancement)		
HUISSERIE	Huisserie en chêne lamellé collé de section mini 138 x 76 (traverse) et 68 (montants) avec joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 65 mm Cadre bois exotique Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 44kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2740 suivant largeur Largeur service : 1230 maxi (hauteur 2040 maxi) 1030 maxi si Semi-fixe < 565 930 maxi (hauteur 2740 maxi) Largeur semi-fixe : 530 à 1230 (hauteur 2040 maxi) 530 à 930 (hauteur 2740 maxi)
FERRAGE	Pivot GROOM GRL200, de force adaptée, encastré dans la traverse Sans point de condamnation Angle d'ouverture : 105° maxi (avec butée de porte OBLIGATOIRE)		Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage		

VARIANTES ADMISES

Regards vitrés EI90 : [\(MBO-027-11\)](#)

- Avec parclores bois (chêne)

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant côté pivot ou en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/2 (Vantaux mini 630)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)