

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI60



1V EI60/SP51 - LINTEAU (APD MD) - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V SP51/DA LINTEAU

MBF-275

PV FEU : 06-A-347

FEU : EI₁ 60 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EI60		
HUISSERIE	Huisserie bois exotique de section mini 118 x 68 (traverse) et 58 (montants) avec joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent sur 3 cotés Joint Anti-pince doigts côté battement Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1940 à 2640 suivant largeur
FERRAGE	Pivot GROOM GRL100 (EN 3 à 4) encastré dans la traverse Sans point de condamnation Angle d'ouverture : 110° maxi (avec butée de porte OBLIGATOIRE)		Largeur : 630 à 1130 (hauteur 2300 maxi) 630 à 1075 (hauteur 2640 maxi) (Largeur mini suivant équipement)
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage		

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-9](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant côté pivot ou en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/1 (Vantail mini 730)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (Vantail mini 930)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)