BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30

2V EI30 - LINTEAU (APD MD) - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V/DA LINTEAU

MBF-280

PV FEU : 06-A-389 **FEU :** EI_1 30 / R/V

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60
HUISSERIE	Huisserie bois exotique ou européen de section mini 118 x 68 (traverse) et 58 (montants) avec joint intumescent
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent sur 3 cotés Joint Anti-pince doigts côté battement **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 34kg/m²
FERRAGE	Pivot GROOM GRL100 (EN 3 à 4) encastré dans la traverse Sans point de condamnation Angle d'ouverture : 110° maxi (avec butée de porte OBLIGATOIRE)
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2640 suivant largeur Largeur service : 1130 maxi (hauteur 2500 maxi) 1075 maxi (hauteur 2640 maxi) Largeur semi-fixe : 430 à 1130 (hauteur 2500 maxi) 430 à 1075 (hauteur 2640 maxi) **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-065)
- Profil de protection des chants côté pivots
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox MBO-054)

Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2)
- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes

Contrôles d'accès :
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant côté pivot ou en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Verrouillage d'Issues de Secours :
- ISEO DAE 4000/2 (semi-fixe mini 630)
- GROOM GRS 623 (MBO-057)
- DORMA ML (semi-fixe mini 630)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)