

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30



2V EI30 - GD - LINTEAU (APD MD) - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V/DA GD LINTEAU

MBF-283

PV FEU : 11-A-429

FEU : EI₁ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60		
HUISSERIE	Huisserie bois exotique ou européen de section mini 118 x 76 (traverse) et 58 (montants) avec joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent sur 3 cotés Joint Anti-pince doigts côté battement Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2640 suivant largeur
FERRAGE	Pivot GROOM GRL200, de force adaptée, encastré dans la traverse Sans point de condamnation Angle d'ouverture : 90° maxi (avec butée de porte OBLIGATOIRE)		Largeur service : 1230 maxi (hauteur 2500 maxi) 930 maxi (hauteur 2640 maxi) Largeur semi-fixe : 530 à 1230 (hauteur 2500 maxi) 530 à 930 (hauteur 2640 maxi)
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage		

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant côté pivot ou en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/2 (semi-fixe mini 630)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (semi-fixe mini 730)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)