

# BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30




## 2V EI30/SP51 - MULTIPOINTS - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V SP51

**MBF-305**

PV FEU : 13-A-636

FEU : EI<sub>1</sub> 30 / R/V



|                            |  |   |   |
|----------------------------|--|---|---|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li> <li>carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement)</li> <li>sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d'épaisseur 98mm mini et classées EI120</li> </ul> |   |   |
| HUISSERIE                  | Huisserie/bâti bois exotique de section mini 80 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air  |   |   |
| VANTAUX                    | Épaisseur 51 mm<br>Cadre bois exotique<br>Joint intumescent en périphérie et battement feuilluré<br><b>Masse surfacique du vantail seul</b><br>(sans équipements) : 36kg/m <sup>2</sup>  | DOMAINE DIMENSIONNEL<br>(Vantaux en mm)   | Hauteur : 1410 à 2760 suivant largeur<br>Largeur service :<br>1230 maxi (hauteur 2500 maxi)<br>930 maxi (hauteur 2760 maxi)<br>Largeur semi-fixe :<br>430 (*) à 1230 (hauteur 2500 maxi)<br>430 (*) à 930 (hauteur 2760 maxi)<br>(*) Suivant équipement |
| FERRAGE                    | 3 ou 4 paumelles de 130<br>Serrure multipoint et verrou encastré   | Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel<br>Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes |   |
| FINITIONS                  | Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage  |   |   |

### Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air à la jonction des vantaux
- Possibilité de paumelles de 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540, KOBLENZ 7120)
- Serrure multipoint A2P

### Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-08](#))
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Remplacement des verrous encastrés par une crémone VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
- Remplacement des verrous encastrés par une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / ISEO et entraîneur
- Ferme-portes encastrés Multigenius - glissière IS20 ([MBO-064](#))
- Possibilité d'installer un joint balai ou une plinthe ATHMER

### Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parclozes bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)