

# BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30




## 2V EI30/SP51 - MULTIPOINT - BANDEAU ENCASTRE - HB

Référence Commerciale : 2V SP51 BANDEAU ENCASTRE

**MBF-309**

PV FEU : 13-A-636

FEU : EI<sub>1</sub> 60 / R/V



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE                                                                                                                             | « A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"><li>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li><li>• carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement)</li><li>• sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d'épaisseur 98mm mini et classées EI120</li></ul> |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| HUISSERIE                                                                                                                                              | Huisserie/bâti bois exotique de section mini 80 (selon mise en œuvre) x 72 (traverse) et 58 (montants) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| VANTAUX                                                                                                                                                | Épaisseur 51 mm<br>Cadre bois exotique<br>Joint intumescent en périphérie et battement feuilluré<br><b>Masse surfacique du vantail seul</b><br>(sans équipements) : 36kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                        | DOMAINE DIMENSIONNEL<br>(Vantaux en mm) | Hauteur : 1410 à 2750 suivant largeur<br><br>Largeur service :<br>730 à 1230 (hauteur 2500 maxi)<br>730 à 930 (hauteur 2750 maxi)<br>Largeur semi-fixe :<br>530 à 1230 (hauteur 2500 maxi)<br>530 à 930 (hauteur 2750 maxi) |
| FERRAGE                                                                                                                                                | 3 ou 4 paumelles de 130<br>Bandeau encastré G96 GSR avec sélecteur intégré<br>Ferme-portes encastrés DORMA ITS96<br>Angle d'ouverture maxi : 120°<br>Serrure multipoint et verrou encastré                                                                                                                                                                                     |                                         | (limite de fabrication DORMA : FF = 1211mini)                                                                                                                                                                               |
| FINITIONS                                                                                                                                              | Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel<br>Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |

### Quincailleries :

- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 2-4 - Largeur ≤ 1100mm
- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 3-6 - Largeur > 1100mm
- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air à la jonction des vantaux
- Possibilité de paumelles de 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540, KOBLENZ 7120)
- Serrure multipoint standard ou A2P

### Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-08](#))
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Remplacement des verrous encastrés par une crémone VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
- Remplacement des verrous encastrés par une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points
- Possibilité d'installer un joint balai ou une plinthe ATHMER

### Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)