BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI90

1V EI90/SP65 - SPF - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V SP65 SA SPF

MBF-323

PV FEU : EFR-23-001244 **FEU :** EI_1 90 / R/V

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini • parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (uniquement par scellement à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98
HUISSERIE	Huisserie en chêne lamellé collé avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air • section mini 98 x 58 (pose après coup) • section mini 138 x 58 (pose sur cloison à l'avancement)
VANTAUX	Épaisseur 65 mm Cadre Chêne LCA Joints intumescents en périphérie **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 44kg/m^2
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 MALERBA **Obligation** d'un Ferme-porte en applique posé côté paumelles
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2300 Largeur : 730 à 1230 (hauteur 2040 maxi) 730 à 1030 (hauteur 2300 maxi) **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 526/527) (MALER-60156)
- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 3-6 (MBO-064)
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

Regards vitrés EI90 : (MBO-027-11)
- Avec parcloses bois (chêne)

Contrôles d'accès :
- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles

Verrouillage d'Issues de Secours :
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)