

# BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI90



## 2V EI90/SP65 - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V SP65 SA

**MBF-325**

PV FEU : EFR-23-001800

FEU : EI<sub>1</sub> 90 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini</li> <li>carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement)</li> <li>sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98</li> </ul>	
HUISSERIE	Huisserie en chêne lamellé collé avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air <ul style="list-style-type: none"> <li>section mini 98 x 58 (pose après coup)</li> <li>section mini 138 x 58 (pose sur cloison à l'avancement)</li> </ul>	
VANTAUX	Épaisseur 65 mm Cadre Chêne LCA Joints intumescents en périphérie <b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 44kg/m <sup>2</sup>	<b>DOMAINE DIMENSIONNEL</b> (Vantaux en mm)  Hauteur : 1410 à 2300 Largeur service : 730 à 1230 maxi (hauteur 2040 maxi) 730 à 1030 maxi (hauteur 2300 maxi) Largeur semi-fixe : 630 (*) à 1230 (hauteur 2040 maxi) 630 (*) à 1030 (hauteur 2300 maxi) (*) 530 si service 1030 maxi ou suivant équipement
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 MALERBA Serrure un point et verrou encastré	Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage	

### Quincailleries :

- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 526/527) ([MALER-60156](#))
- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure d'urgence à sortie libre

### Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Remplacement des verrous encastrés par des verrous automatiques VAM (VACHETTE) qui permettent 1 seule UP
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / ISEO et entraîneur

### Regards vitrés EI90 : ([MBO-066](#))

- Avec parcloches bois (chêne)

### Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
  - Coffre standard : XS4 (SALTO), Aries (ISEO), SMARTair (JPM),...

### Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huissierie avec contrepartie dans le vantail en complément du point de fermeture

VARIANTES ADMISES



10-31-2004 / Certifié PEFC / [pefc-france.org](http://pefc-france.org) (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)