BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI90

2V EI90/SP65 - BANDEAU ENCASTRE DORMA - HB

Référence Commerciale : 2V SP65 SA

MBF-326

PV FEU : EFR-23-001800 **FEU :** EI_1 90 / R/V

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini • parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (uniquement par scellement à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98
HUISSERIE	Huisserie en chêne lamellé collé avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air • section mini 98 x 72 (Traverse) et 58 (Montants) (pose après coup) • section mini 138 x 72 (Traverse) et 58 (Montants) (pose sur cloison à l'avancement)
VANTAUX	Épaisseur 65 mm Cadre Chêne LCA Joints intumescents en périphérie **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 44kg/m^2
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 MALERBA Bandeau encastré G96 GSR avec sélecteur intégré Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 Angle d'ouverture maxi : 120°
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2300 Largeur service : 730 à 1230 maxi (hauteur 2040 maxi) 730 à 1030 maxi (hauteur 2300 maxi) Largeur semi-fixe : 630 (*) à 1230 (hauteur 2040 maxi) 630 (*) à 1030 (hauteur 2300 maxi) (*) 530 si service 1030 maxi ou suivant équipement **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 3-6
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 526/527) (MALER-60156)
- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure d'urgence à sortie libre

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-11)
- Intégration de verrous encastrés sur semi-fixe en présence d'un point de fermeture
- Serrure un point associée à des Verrous Automatiques à Mortaiser VAM (VACHETTE) ou à un verrou d'urgence
  L'association de Verrous Automatique à Mortaiser (VAM) impose un semi-fixe mini de 530mm de large

Regards vitrés EI90 : (MBO-027-11)

- Avec parcloses bois (chêne)

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
  - Coffre standard : XS4 (SALTO), Aries (ISEO),SMARTair (JPM),…
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail

Verrouillage d'Issues de Secours : (MBO-064)

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie (sur vantail de service uniquement) avec contrepartie dans le vantail

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)