

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI90



2V EI90/SP65 - BANDEAU ENCASTRE DORMA - FEUILLURE - HB

Référence Commerciale : 2V SP65 SA

MBF-326

PV FEU : EFR-23-001800

FEU : EI₁ 90 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (uniquement par scellement à l'avancement) sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98 		
HUISSERIE	Huisserie en chêne lamellé collé avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air <ul style="list-style-type: none"> section mini 98 x 72 (Traverse) et 58 (Montants) (pose après coup) section mini 138 x 72 (Traverse) et 58 (Montants) (pose sur cloison à l'avancement) 		
VANTAUX	Épaisseur 65 mm Cadre Chêne LCA Joints intumescents en périphérie Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 44kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2300 Largeur service : 730 à 1230 maxi (hauteur 2040 maxi) 730 à 1030 maxi (hauteur 2300 maxi) Largeur semi-fixe : 630 (*) à 1230 (hauteur 2040 maxi) 630 (*) à 1030 (hauteur 2300 maxi) (*) 530 si service 1030 maxi ou suivant équipement
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 MALERBA Bandeau encastré G96 GSR avec sélecteur intégré Serrure un point et verrou encastré Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 Angle d'ouverture maxi : 120°		<small>Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes</small>
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

Quincailleries :

- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 3-6
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 526/527) ([MALER-60156](#))
- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure d'urgence à sortie libre

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-11](#))
 - Intégration de verrous encastrés sur semi-fixe en présence d'un point de fermeture
 - Possibilité de Verrous Automatiques à Mortaiser VAM (VACHETTE) ou verrous d'urgence
- L'association de Verrous Automatique à Mortaiser (VAM) impose un semi-fixe mini de 530mm de large

Regards vitrés EI90 : ([MBO-027-11](#))

- Avec parcloles bois (chêne)

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
 - Coffre standard : XS4 (SALTO), Aries (ISEO), SMARTair (JPM),...
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huissérie ou le vantail

Verrouillage d'Issues de Secours : (Sur consultation suivant compatibilité dimensionnelle et des équipements)

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)