

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30




1V EI30 - ANTI-X - HB

Référence Commerciale : 1V EI30 AX

MBF-330

PV FEU : EFR-24-004046

FEU : EI₁ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	<p>« Après coup » sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100^(*) mm mini, sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur 98^(*) mm mini 		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 88 x 58 (selon mise en œuvre) avec lame de plomb intégrée d'épaisseur 2mm et un couvre joint (finition à peindre) muni d'une feuille de plomb de 2mm feuillure avec joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	<p>Épaisseur 45 mm - Âme pleine Parement : Fibre + Plomb de 1mm sur chaque face Cadre bois Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 42kg/m²</p>	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	<p>Hauteur : 1700 à 2300 Largeur : 530 à 1030 (hauteur 2300 maxi) 530 à 1230 (hauteur 2040 maxi)</p>
FERRAGE	4 paumelles MALERBA Serrure un point		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre Prépeinte / Stratifié		
VARIANTES ADMISES	<p>Possibilité de performance acoustique avec un joint balai (R_A = 38 dB) ou une Plinthe ATHMER (R_A = 38 dB) PV ACOUSTIQUE : 403/24/0891/A-3</p> <p>Quincailleries :</p> <ul style="list-style-type: none"> Serrure un point axe à 120 mm Serrure d'urgence à sortie libre <p>Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.</p> <ul style="list-style-type: none"> Comment définir son cylindre ? (MBO-052-02) Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO <p>Regards vitrés : (MBO-027-12)</p> <ul style="list-style-type: none"> Avec parcloses métalliques et vitrage Anti-X (équivalent de 2mm de plomb) <p>Contrôles d'accès :</p> <ul style="list-style-type: none"> Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles Garnitures autonomes : <ul style="list-style-type: none"> > Coffre standard : XS4 (SALTO) / C-Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG) > Coffres spécifiques : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / LE7E37 (SALTO) Gâche électrique : (avec Ferme-porte obligatoire) <ul style="list-style-type: none"> > SEWOSY : SM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2 (émission) 		

(*) Epaisseur de cloison mini pour valider les caractéristiques de résistance au feu
Protection contre les rayonnements X par feuilles de plomb ép. totale 2mm
Pour calcul suivant NFC 15-160



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)