

DETAILS ET OPTIONS

Oculus EI60/SP46 NON-DAS

Référence Commerciale :


MBO-027-9

Position standard découpe : axe de vue à 1550 du bas de porte et centrée en largeur (ATTENTION DECOUPE à 150mm mini des bords)

Possibilité de 2 ou 3 OCULI sur le Vantail : Les découpes entre regards superposés sont séparées de 150mm minimum

- 2 si la surface du clair de vitrage $\leq 0,125 \text{ m}^2$ par vitrage
- 3 si la surface du clair de vitrage $\leq 0,05 \text{ m}^2$ par vitrage

Dimensions hors standard sur consultation avec respect des dimensions maxi des tableaux ci-dessous (Suivant PV)



Parcloles Bois										
Clair de vue	VERRE - 44	Hteur	256	356	356	356	756	756	256	356
		Larg	256	156	256	356	156	356		
OCULUS - VERRE		Hteur	300	400	400	400	800	800	Ø	
		Larg	300	200	300	400	200	400	300	400
Fond de Feuillure	VERRE + 2	Hteur	302	402	402	402	802	802	302	402
		Larg	302	202	302	402	202	402		
Découpe	VERRE + 8	Hteur	308	408	408	408	808	808	308	408
		Larg	308	208	308	408	208	408		
Hors Tout	VERRE + 26	Hteur	326	426	426	426	826	826	326	426
		Larg	326	226	326	426	226	426		

Parcloles Métalliques à peindre / Fixations visibles										
Clair de vue	VERRE - 26	Hteur	274	374	374	374	774	774	1214	1674
		Larg	274	174	274	374	174	374	414	174
OCULUS - VERRE		Hteur	300	400	400	400	800	800	1240	1700
		Larg	300	200	300	400	200	400	440	200
Découpe	VERRE + 36	Hteur	336	436	436	436	836	836	1276	1736
		Larg	336	236	336	436	236	436	476	236
Hors Tout	VERRE + 64	Hteur	364	464	464	464	864	864	1304	1764
		Larg	364	264	364	464	264	464	504	264

MISE EN GARDE : Toujours vérifier que la découpe de l'oculus choisi soit à 150mm mini des bords.

(Ex. un oculus de 1740 (avec parcloles bois) ou un oculus de 1720 (avec parcloles métalliques) n'est pas admissible si hauteur < 2040)

Dimensions d'oculi standards admises par nos PV. Possibilité de dimensions intermédiaires sous réserve de consultation préalable.