


Cas d'intégration du verrouillage GRS623

Référence Commerciale : Sur ensemble double action EI30 et EI60 (1 et 2 Vantaux)

MBO-057


En mode encastré posé d'usine avec pivot linteau GROOM

1 VANTAIL : **ATTENTION**, pour conformité de passage en E.R.P. / I.G.H. selon la tolérance négative de -5% déduite admissible, largeur mini 930mm avec EFDL et 903mm avec APD (Largeur 855mm de passage libre réel mini)



Ensemble 1 Vantail	Type de joint En battement	Largeur mini (en mm) avec/sans contact de position sur la traverse haute	
		sans contact	avec contact
Pivot GRL 100	EF-DL	890	933
	APD	853	896
Pivot GRL 200	EF-DL	930	973
	APD	893	936

2 VANTAUX : **ATTENTION**, pour conformité de passage en E.R.P. / I.G.H. selon la tolérance négative de -5% déduite admissible, en axe pivot standard largeur mini 930+558mm avec EFDL et 930+521 avec APD (Largeur 1330mm pour 2UP de passage libre réel mini)



Ensemble 2 Vantaux	Type de joint En battement	Largeur mini (en mm) avec/sans contact de position sur la traverse haute	
		sans contact	avec contact
Pivot GRL 100	EF-DL	669 + 544	713 + 588
	APD	632 + 544	676 + 588
Pivot GRL 200	EF-DL	709 + 584	753 + 628
	APD	672 + 584	716 + 628

Remarque : En dehors des dimensions ci-dessus, possibilité de verrouillage en applique avec le kit spécifique de gâches allongées (GROOM GRS 623-628)