


BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



1V - ALVEOLAIRE RIVE DROITE - VIT UP

Référence Commerciale : 1V ALVEO RD

MBS-015



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« Pose après coup » sur cloison 50 ; 72 et 98mm Particularité : assemblage en 2 parties sur chantier		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10 laquée RAL 9010 avec joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Ame nid d'abeille Cadre bois européen Chants plaqués Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 8kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 (autres sur demande) Largeur : 430/530/630/730/830/930
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point		
FINITIONS	Fibres décors / Fibres rainurées / Fibres laquées		

Quincailleries :

- Possibilité d'installer un joint balai

VARIANTES ADMISES



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)