


BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



1V - AME PLEINE POSTFORME - RIVE DROITE - HB

Référence Commerciale : 1V AP POST RD

MBS-028



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm – Âme Agglo Cadre bois exotique ou européen Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 24kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point		Largeur : 430/830
FINITIONS	Fibres postformées (2 ou 3 panneaux)		

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissierie
- Possibilité de paumelles de 140
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles KOBLENZ 7000
- Possibilité d'installer un joint balai

Regards vitrés de communication : [\(MBO-012\)](#)

- Vitrage sans performance (feu et acoustique)

VARIANTES ADMISES



PEFC® 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)