


BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



2V - ALVEOLAIRE - RECOUVREMENT - HM

Référence Commerciale : 2V ALVEO REC

MBS-042



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur tout type de support »		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10 (*)		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Âme nid d'abeille Cadre bois européen Rive à recouvrement 3 cotés 26x10 Battement feuilluré Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 8kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 (autres sur demande) Largeur service : 430/530/630/730/830/ 930 Largeur Semi-fixe : 430/530/630/730/830/ 930
FERRAGE	2 ou 3 fiches Serrure un point et verrous à aiguille		
FINITIONS	Fibre : Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI)		

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huisserie

Regards vitrés de communication : ([MBO-011](#)) et ([MBO-012](#))

(*) Profils d'huisserie métallique :

- ACTA R/HTRVA pour cloison de 50 et 72mm
- Traditionnelle HTRV pour cloison de 100 à 120mm
- Traditionnelle HTRVI pour cloison > 120mm

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)