


BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



2V - ALVEOLAIRE - RIVE DROITE - HM

Référence Commerciale : 2V ALVEO RD

MBS-044



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur tout type de support		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10 (*)		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Âme nid d'abeille Cadre bois européen Battement feuilluré Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 8kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 (autres sur demande) Largeur service : 430/530/630/730/830/ 930 Largeur Semi-fixe : 430/530/630/730/830/ 930
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point et verrous à aiguille		
FINITIONS	Fibre : Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI)		

- Quincailleries :**
- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huisserie
 - Possibilité de paumelles de 140
 - Possibilité de paumelles de 130 inox

Regards vitrés de communication : ([MBO-011](#)) et ([MBO-012](#))

- Profils d'huisserie métallique :**
- ACTA/HTA pour cloison de 50mm
 - ACTUA pour cloisons de 50 – 72 et 98mm
 - Traditionnelle HT pour cloison de 72 à 120mm
 - Traditionnelle HTI pour cloison > 120mm

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)