BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION

2V - AME PLEINE - RECOUVREMENT - HM

Référence Commerciale : 2V AP REC

MBS-052

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur tout type de support »		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10 (*)		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm – Âme Agglo Cadre bois exotique ou européen Rive à recouvrement 3 cotés 26x10 Battement feuilluré **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 21kg/m^2	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 (autres sur demande) Largeur service : 430/530/630/730/830/ 930/1030 Largeur Semi-fixe : 430/530/630/730/830/ 930/1030
FERRAGE	2 ou 3 fiches Serrure un point et verrous à aiguille		
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) Avec Cadre exotique, possibilité de Stratifié (Lisse ou Rainuré) ou Placage		

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huisserie
- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air à la jonction des vantaux
- Possibilité d'installer une imposte (Hauteur de 380 à 930mm)

Regards vitrés de communication : (MBO-011) et (MBO-012)

(*) Profils d'huisserie métallique :

- ACTA R/HTRVA pour cloison de 50 et 72mm
- Traditionnelle HTRV pour cloison de 100 à 120mm
- Traditionnelle HTRVI pour cloison > 120mm

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)