# BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION

## 2V - AME PLEINE - RIVE DROITE - HM

Référence Commerciale : 2V AP RD

**MBS-054**



| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » sur tout type de support | | |
| HUISSERIE | Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10 (*) | | |
| VANTAUX | Épaisseur 40 mm – Âme Agglo<br>Cadre bois européen ou exotique<br>Battement feuilluré<br>**Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 21kg/m$^2$ | DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm) | Hauteur : 2040 (autres sur demande)<br><br>Largeur service :<br>430/530/630/730/830/ 930/1030<br>Largeur Semi-fixe :<br>430/530/630/730/830/ 930/1030 |
| FERRAGE | 3 ou 4 paumelles de 130<br>Serrure un point et verrous à aiguille | | |
| FINITIONS | Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI)<br>Avec Cadre exotique, possibilité de Stratifié (Lisse ou Rainuré) ou Placage | | |

VARIANTES ADMISES

**Quincailleries :**

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huisserie
- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air à la jonction des vantaux
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Protection de la partie basse des vantaux par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Profil de protection des chants côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Possibilité d'installer une imposte (Hauteur de 380 à 930mm)

**Regards vitrés de communication :** (MBO-011) et (MBO-012)
**Regards vitrés NON FEU et NON ACOUSTIQUE :** (MBO-027-1)

**Profils d'huisserie métallique :**

- ACTA/HTA pour cloison de 50mm
- ACTUA pour cloisons de 50 – 72 et 98mm
- Traditionnelle HT pour cloison de 72 à 120mm
- Traditionnelle HTI pour cloison > 120mm

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)