

BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



2V - ALVEOLAIRE POSTFORME - RECOUVREMENT - HB

Référence Commerciale : 2V ALVEO POST REC

MBS-061



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm – Âme nid d'abeille Cadre bois exotique ou européen Rive à recouvrement 3 cotés 26x10 Battement feuilluré Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 8kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 Largeur service : 430/530/630/730/830/ 930 Largeur Semi-fixe : 430/530/630/730/830/ 930
FERRAGE	2 ou 3 fiches Serrure un point et verrous à aiguille		
FINITIONS	Fibres postformées (2 ou 3 panneaux)		

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissierie

Regards vitrés de communication : (MBO-012)

- Vitrage sans performance (feu et acoustique)

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)