BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION

2V - ALVEOLAIRE POSTFORME - RECOUVREMENT - HM

Référence Commerciale : 2V ALVEO POST REC

MBS-062

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur tout type de support »		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10 (*)		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm – Âme nid d'abeille Cadre bois exotique ou européen Rive à recouvrement 3 cotés 26x10 Battement feuilluré **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 8kg/m^2	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 Largeur service : 430/530/630/730/830/ 930 Largeur Semi-fixe : 430/530/630/730/830/ 930
FERRAGE	2 ou 3 fiches Serrure un point et verrous à aiguille		
FINITIONS	Fibres postformées (2 ou 3 panneaux)		

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huisserie

Regards vitrés de communication : (MBO-012)

- Vitrage sans performance (feu et acoustique)

(*) Profils d'huisserie métallique :

- ACTA R/HTRVA pour cloison de 50 et 72mm
- Traditionnelle HTRV pour cloison de 100 à 120mm
- Traditionnelle HTRVI pour cloison > 120mm

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)