BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION

1V - AME PLEINE MATERNELLE - HM

Référence Commerciale : 1V AP MAT

MBS-072

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm – Âme Agglo Cadre bois exotique Joint anti-pince-doigts **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 30kg/m^2	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1700 à 2490 Largeur : 430 à 1230
FERRAGE	2 paumelles de 130 et 1 déportée Serrure un point rehaussée		
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

VARIANTES ADMISES

<u>Nota</u> : En l'absence de textes normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable

<u>Quincailleries :</u>

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huisserie
- Serrure un point axe à 120 mm
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- 4ème paumelle **<u>OBLIGATOIRE</u>** si Largeur vantail > 1030mm
- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Possibilité d'installer une imposte (Hauteur de 380 à 930mm)

<u>Regards vitrés NON FEU et NON ACOUSTIQUE :</u> (MBO-027-1)

- Vitrage feuilleté 33-2 classé 1B1

<u>Nota</u> : Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les blocs-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini

(1) Ce bloc-porte et son oculus en vitrage feuilleté sont conformes aux recommandations techniques du ministère de l'Education Nationale concernant les constructions scolaires. Ce document impose l'usage de dispositifs anti-pince-doigts sur les blocs-portes et l'emploi d'un vitrage de sécurité.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)