BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION

1V - ISOTHERME - RECOUVREMENT - HB

Référence Commerciale : 1V ISOTH REC

MBS-091

THERMIQUE : Amb. int. = 1,0 W / m².K

STABILITE : 2(b) suivant EN12219

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support »
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 avec joint d'étanchéité à l'air
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois résineux Âme avec raidisseur intégré Rive à recouvrement 3 cotés 26x10 Joint balai **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 11kg/m²
FERRAGE	2 ou 3 fiches Serrure un point
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 Largeur : 730-830-930
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- Possibilité de remplacer le joint balai par un seuil bois ou métal

Finition :

- Possibilité Fibres Postformées (Thermique **:** Amb. Int. = 1.2 W / m².°K)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)