

BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION




1V - HYDRO - MILIEUX HUMIDES - HM

Référence Commerciale : 1V HYDRO

MBS-100

Résistance aux projections d'eau

Classe P(S) : 404/24/0209/A-1



SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur tout type de support

HUISSERIE

huisserie tôle galvanisée d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air

VANTAUX

Épaisseur 40 mm – Âme isolante
Cadre imputrescible
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 21kg/m²

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1700 à 2600

Largeur : 430 à 1230

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130 inox
Serrure un point tête inox

FINITIONS

Stratifié HPL 30/10e

Huisserie :

- Huisserie en INOX d'épaisseur 15/10 (sauf pour les banches) avec hauteur de 2440 maxi
IMPORTANT : non recommandée en milieu confiné chloré

Quincailleries :

- Serrure un point axe à 120 mm

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-01](#))
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Possibilité d'installer un joint balai ou un seuil à la suisse métal

Regards vitrés : avec vitrage STADIP 33/2 ([MBO-027-8](#)) (parclozes métalliques affleurantes)

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)