


# BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



## 2V IMPOSTE - AME PLEINE MATERNELLE - HB

Référence Commerciale : 2V AP MAT

**MBS-1010**



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLUTIONS DE<br>MISE<br>EN ŒUVRE | « A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                           |
| HUISSERIE                        | Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                           |
| VANTAUX                          | Épaisseur 40 mm – Âme Agglo<br>Cadre bois exotique<br>Joint anti-pince-doigts<br>Battement feuilluré<br>Feuillure Porte/Imposte<br>Fixation Imposte par Verrous<br><b>Masse surfacique du vantail seul</b><br>(sans équipements) : 30kg/m <sup>2</sup> | DOMAINE<br>DIMENSIONNEL<br>(Vantaux en mm) | Porte : Hauteur 1700 à 2500<br>Largeur service et Semi-fixe :<br>430 à 1230<br><br>Imposte : Hauteur : 380 à 921<br>Largeur : 1053 à 2129 |
| FERRAGE                          | 2 paumelles de 130 et 1 déportée<br>Serrure un point rehaussée<br>Verrous en applique                                                                                                                                                                  |                                            | <b><u>ATTENTION</u></b><br><b>Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi</b>                                                                           |
| FINITIONS                        | Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                           |

**Nota :** En l'absence de textes normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable

### Fixation de l'imposte sur l'huissierie :

- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

### Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissierie
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Remplacement des verrous en applique par une crémone en applique
- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Possibilité d'installer une imposte (Hauteur de 380 à 930mm)

### Regards vitrés NON FEU et NON ACOUSTIQUE : ([MBO-027-1](#))

- Vitrage feuilleté 33-2 classé 1B1

**Nota :** Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les blocs-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini

VARIANTES ADMISES

(1) Ce bloc-porte et son oculus en vitrage feuilleté sont conformes aux recommandations techniques du ministère de l'Éducation Nationale concernant les constructions scolaires. Ce document impose l'usage de dispositifs anti-pince-doigts sur les blocs-portes et l'emploi d'un vitrage de sécurité.



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)