


BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



1V - DOUBLE ACTION - LIOB - HM

Référence Commerciale : 1V AP DA

MBS-104



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10 Joint anti-pince doigts sur montant coté battement		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm – Âme Agglo Cadre bois exotique ou européen Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 24kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1400 à 2500 Largeur : 630 à 1030 Possibilité 430mini
FERRAGE	3 charnières à ressort double action LIOB DA n°36 Sans point de fermeture Battement par joint anti-pince doigts		
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié (Lisse ou Rainuré) ou Placage		

Mise en garde : plus le vantail est petit et plus le couple de retour est important

Quincailleries :

- Possibilité charnières à ressort double action LIOB DA n°36 INOX

Regards vitrés de communication : ([MBO-011](#))

Regards vitrés NON FEU et NON ACOUSTIQUE : ([MBO-027-1](#))

VARIANTES ADMISES



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)