


BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



2V - AME PLEINE - RIVE DROITE - HM HOSPITALIER

Référence Commerciale : 2V AP RD

MBS-108



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, d'épaisseur mini 72/36

HUISSERIE

Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10

VANTAUX

Épaisseur 40 mm – Âme Agglo
Cadre bois européen ou exotique
Battement feuilluré

Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 21kg/m²

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 2040 (autres sur demande)

Largeur service :
430/530/630/730/830/ 930/1030

Largeur Semi-fixe :
430/530/630/730/830/ 930/1030

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure un point et verrous à aiguille

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI)
Avec Cadre exotique, possibilité de Stratifié (Lisse ou Rainuré) ou Placage

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissierie
- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air à la jonction des vantaux
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Protection de la partie basse des vantaux par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Profil de protection des chants côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130

Regards vitrés NON FEU et NON ACOUSTIQUE : ([MBO-027-1](#))

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)