

# BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



## 1V - PRESTA AL - RIVE DROITE - HB

Référence Commerciale : 1V PRESTA AL RD

**MBS-111**



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Âme nid d'abeille Cadre hêtre massif <b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 10kg/m <sup>2</sup>	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 et 2140 (uniquement)
FERRAGE	2 paumelles MALERBA Serrure un point		Largeur : 430/530/630/730/830/840/930 (840 permet 770mini passage libre) (*)
FINITION	Revêtement blanc ARTIC mat		

(\*) **NOTA** : une porte de 830 n'a que 761mm de passage libre, et ne répond pas aux exigences de la norme PMR à savoir : 770mm (passage libre avec porte ouverte à 90°)

### Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissierie
- Possibilité de 3/4 paumelles de 130 suivant largeur de l'ouvrant
- Possibilité d'installer un joint balai

### Finitions :

- Décor FIBER FILETTI
- Décor FIBER ZEN (uniquement pour hauteur de 2040 et largeur de 730/830/840 et 930)

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)