


BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



2V - PRESTA AL - RIVE DROITE - HM

Référence Commerciale : 2V PRESTA AL RD

MBS-115



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur tout type de support		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Âme nid d'abeille Cadre hêtre massif Battement feuilluré Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 10kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 et 2140 (uniquement) Largeur service : 430/530/630/730/830/ 930 Largeur Semi-fixe : 430/530/630/730/830/ 930
FERRAGE	2 paumelles MALERBA Serrure un point et verrous à aiguille		
FINITION	Revêtement blanc ARTIC mat		

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huisserie
- Possibilité de 3/4 paumelles de 130 suivant largeur de l'ouvrant

Finitions :

- Décor FIBER FILETTI

Profils d'huisserie métallique :

- ACTA/HTA pour cloison de 50mm
- ACTUA pour cloisons de 50 - 72 et 98mm
- Traditionnelle HT pour cloison de 72 à 120mm
- Traditionnelle HTI pour cloison > 120mm

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)