


BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



2V - PRESTA AP - RIVE DROITE - HM

Référence Commerciale : 2V PRESTA AP RD

MBS-119



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur tout type de support

HUISSERIE

Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10

VANTAUX

Épaisseur 40 mm
Âme Agglo
Cadre hêtre massif
Battement feuilluré
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 23kg/m²

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 2040 et 2140 (uniquement)

Largeur service :
430/530/630/730/830/ 930

Largeur Semi-fixe :
430/530/630/730/830/ 930

FERRAGE

2 paumelles MALERBA
Serrure un point et verrous à aiguille

FINITION

Revêtement blanc ARTIC mat

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huisserie
- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air à la jonction des vantaux
- Possibilité de 3/4 paumelles de 130 suivant largeur de l'ouvrant

Finitions :

- Décor FIBER FILETTI

Profils d'huisserie métallique :

- ACTA/HTA pour cloison de 50mm
- ACTUA pour cloisons de 50 - 72 et 98mm
- Traditionnelle HT pour cloison de 72 à 120mm
- Traditionnelle HTI pour cloison > 120mm

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)