

BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION




1V IMPOSTE - HYDRO - MILIEUX HUMIDES - HB

Référence Commerciale : 1V HYDRO

MBS-121

Résistance aux projections d'eau

Classe P(S) : 404/24/0209/A-1



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Âme isolante Cadre imputrescible Fixation Imposte par Verrous Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Porte : Hauteur : 1700 à 2600 Largeur : 650 à 1230 Imposte : Hauteur : 380 à 900 Largeur : 652 à 1232
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 inox Serrure un point tête inox		ATTENTION Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi
FINITIONS	Stratifié HPL 30/10e		

Quincailleries :

- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526)
- Serrure un point axe à 120 mm

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-01](#))
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Possibilité d'installer un joint balai ou un seuil à la suisse métal

Regards vitrés : avec vitrage STADIP 33/2 ([MBO-027-8](#)) (parcloses métalliques affleurantes)

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)