


BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



2V NUOVA - AME PLEINE - RECOUVREMENT - HM

Référence Commerciale : 2V NUOVA AP REC

MBS-252



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur tous types de support		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10 (*)		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Âme Agglo Cadre MDF hydrofuge noir ⁽¹⁾ Rive à recouvrement 3 cotés 26x10 Battement feuilluré Masse surfacique du vantail seul (sans équipement) : 21kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 et 2140 uniquement Largeur service : 430/530/630/730/830/930 Largeur Semi-fixe : 430/530/630/730/830/930
FERRAGE	2 fiches nickelées Serrure 1 point tête à laquée grise avec pêne noir et verrous à aiguille		
FINITIONS	Parement MDF hydrofuge ton bois teinté noir dans la masse ⁽¹⁾ (Gamme B-COLOR)		

Quincailleries :

- 3^{ème} fiche en option

Décors :

- Sélection de la gamme de décors FIBER (modèles : Filetti, Galba, Spago et Zen)
IMPORTANT : finition et décors identiques sur les 2 faces

(*) Profils d' huisserie métallique :

- ACTA R/HTRVA pour cloison de 50 et 72mm
- Traditionnelle HTRV pour cloison de 100 à 120mm
- Traditionnelle HTRVI pour cloison > 120mm

VARIANTES ADMISES

⁽¹⁾ RAL 8019 brun gris



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

V-0