

BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



2V NUOVA - AME PLEINE - RIVE DROITE - HB

Référence Commerciale : 2V NUOVA AP RD

MBS-253



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois résineux ou exotique ou feuillu européen de section mini 67 x 57		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Âme Agglo Cadre MDF hydrofuge noir ⁽¹⁾ Battement feuilluré Masse surfacique du vantail seul (sans équipement) : 21kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 et 2140 uniquement
FERRAGE	2 paumelles MALERBA Serrure 1 point tête laquée grise avec pêne noir et verrous à aiguille		Largeur service : 430/530/630/730/830/930 Largeur Semi-fixe : 430/530/630/730/830/930
FINITIONS	Parement MDF hydrofuge ton bois teinté noir dans la masse ⁽¹⁾ (Gamme B-COLOR)		

Quincailleries :

- 3 ou 4 paumelles universelles suivant largeur de l'ouvrant
- 3 ou 4 paumelles MALERBA suivant largeur de l'ouvrant pour cloison de 50 mm minimum

Décors :

- Sélection de la gamme de décors FIBER (modèles : Filetti, Galba, Spago et Zen)
IMPORTANT : finition et décors identiques sur les 2 faces

VARIANTES ADMISES

⁽¹⁾ RAL 8019 brun gris



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

V-0