

MP38 - MONTAGE SCELLEMENT - HB

Référence Commerciale : MP38

MMA-220

PV FEU : 13-A-317


FEU : EI₂ 30 / Côté Fiches

PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/1

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 38(-1 ; -5)

STABILITE : Garantie

THERMIQUE : Amb. int. = 2,1 W / m².K



SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

Bloc-porte intérieur d'entrée de logement
Sur murs béton ou parpaings épaisseur 100mm

HUISSERIE

Huisserie bois de 64 x 65 mm avec joint intumescent dans la feuillure

VANTAUX

Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire
Âme isolante (complexe absorbant)
Joint Intumescent sur traverse haute
Parement en Tôle acier galvanisée
(Int. : 75/100° - Ext. : 75/100°)
Seuil U avec pente
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 35kg/m²

EQUIPEMENT

Serrure à 3 points de condamnation
Condamnation par cylindre européen
4 fiches réglables 3D

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux)

Hauteur : 1701 à 2247

DIMENSIONS Std
(Vantaux)

Hauteur: 2047 / 2147 / 2247
Attention : si hauteur 2247, FEU EI15

Largeur : 480 à 960

Largeur : 860 / 910 / 960

FINITIONS

Tôles prépeintes

Possibilité de remplacer le seuil U avec pente par une plinthe AUTO (SANS GARANTIE des PERFORMANCES ACOUSTIQUES)
Cette option implique une porte avec un recouvrement 3 cotés

Sens du FEU : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURITY PP SF2 Uniquement

Équipements complémentaires :

- Huisserie bois de 84 x 65 mm
- Parement extérieur épaisseur 15/10
- Entrebâilleur en applique
- Entrebâilleur intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Pions antidégondages
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO-LEVASSEUR / DORMA)

Principales serrures du marché validées :

(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM, CES) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure 1 point (axe à 50 ; 120)
- Serrure multipoints (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P * (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P ** axe à 50

Contrôles d'accès :

- Serrure électronique :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, standard ou RFID avec coffre EURO
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE MAG ou RFID
- Garnitures autonomes SALTO XS4 (RUBIS) et C-Lever (KABA), associées à une serrure 1 point ou une serrure multipoint automatique FERCO/BKS 2116 à sortie toujours libre

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur⁽¹⁾)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable⁽¹⁾)

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) : R_w(C;Ctr) = 41 (-1 ; -4)

- Finition prépeint : panneaux MEDIUM ou Finition Art InFine : panneaux stratifiés

VARIANTES ADMISES

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.

