

## MP41 - MONTAGE TUNNEL A SEC - HB

Référence Commerciale : MP41

MMA-301

PV FEU : EFR-17-000523


FEU : EI<sub>2</sub> 30 / Côté Fiches

PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/2

ACOUSTIQUE : R<sub>w</sub> (C ; Ctr) = 41(-1 ; -4)

STABILITE : Garantie

THERMIQUE : Amb. int. = 1,5 W / m<sup>2</sup>.K



SOLUTIONS DE  
MISE  
EN ŒUVRE

**Bloc-porte intérieur d'entrée de logement**  
Sur murs béton ou parpaings épaisseur 100mm

HUISSERIE

Huisserie bois de 84 x 65 mm avec joint intumescent dans la feuillure

VANTAUX

Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces  
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire  
Âme isolante (complexe absorbant)  
Joint Intumescent sur traverse haute  
Parement en Tôle acier galvanisée  
(Int. : 75/100<sup>e</sup> - Ext. : 75/100<sup>e</sup>)  
Seuil U avec pente  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 36kg/m<sup>2</sup>

EQUIPEMENT

Serrure à 3 points de condamnation  
Condamnation par cylindre européen  
4 fiches réglables 3D

DOMAINE  
DIMENSIONNEL  
(Vantaux)

Hauteur : 1701 à 2247

DIMENSIONS Std  
(Vantaux)

Hauteur: 2047 / 2147 / 2247  
**Attention :** si hauteur 2247, FEU EI15

Largeur : 480 à 960

Largeur : 860 / 910 / 960

FINITIONS

Tôles prépeintes

**Sens du FEU :** côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURITY PP SF2 Uniquement

**Équipements complémentaires :**

- Parement extérieur épaisseur 15/10
- Entrebâilleur en applique
- Entrebâilleur intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Pions antidégondages
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO-LEVASSEUR / DORMA)

**Principales serrures du marché validées :**

(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM, CES) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure 1 point (axe à 50 ; 120)
- Serrure multipoints (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P \* (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P \*\* axe à 50

**Contrôles d'accès :**

- Serrure électronique :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, standard ou RFID avec coffre EURO
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE MAG ou RFID
- Garnitures autonomes SALTO XS4 (RUBIS) et C-Lever (KABA), associées à une serrure 1 point ou une serrure multipoint automatique FERCO/BKS 2116 à sortie toujours libre

**Finition :**

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur<sup>(1)</sup>)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable <sup>(1)</sup>)
- Décoration gamme LINEA (ZEN et FILETTI) uniquement sur face extérieure

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) : R<sub>w</sub>(C;Ctr) = 43 (-1 ; -3)

- Finition prépeint : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

VARIANTES ADMISES

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.

