

## MPC43 INTERIEUR - MONTAGE SCELLEMENT - HM

Référence Commerciale : MPC43

**MMA-371**

**PV FEU** : 13-A-263

**FEU** : EI<sub>2</sub> 30 / Côté Fiches



**PV ACOUSTIQUE** : 404/12/339/4

**ACOUSTIQUE** : R<sub>w</sub> (C ; Ctr) = 43(-1 ; -4) (\*)

**STABILITE** : Garantie

**THERMIQUE** : Amb. int. = 1,3 W / m<sup>2</sup>. K

SOLUTIONS DE  
MISE  
EN ŒUVRE

**Bloc-porte intérieur d'entrée de logement**  
Sur murs béton ou parpaings épaisseur 100mm

HUISSERIE

Huissierie en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire

VANTAUX

Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces  
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire  
Âme isolante (complexe absorbant)  
Joint Intumescent sur traverse haute et montant articulation  
Parement en Tôle acier galvanisée  
(Int. : 75/100<sup>e</sup> - Ext. : 75/100<sup>e</sup>)  
Seuil U avec pente  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 36kg/m<sup>2</sup>

EQUIPEMENT

Serrure à 3 points de condamnation  
Condamnation par cylindre européen  
4 fiches réglables 3D  
1 pion antidégondage

DOMAINE  
DIMENSIONNEL  
(Vantaux)

Hauteur : 1701 à 2247

DIMENSIONS Std  
(Vantaux)

Hauteur : 2047 / 2147 / 2247  
**Attention** : si hauteur 2247, FEU EI15

Largeur : 480 à 960

Largeur : 860 / 910 / 960

FINITIONS

Tôles prépeintes

**Possibilité de remplacer le seuil U (R<sub>A</sub> = 41 dB) par un seuil ISO Suisse (R<sub>A</sub> = 40 dB) ou une plinthe AUTO (R<sub>A</sub> = 37 dB)**  
**Ces options impliquent une porte avec un recouvrement 3 cotés**

**Sens du FEU** : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURITY PP SF2 Uniquement

**Équipements complémentaires :**

- Parement extérieur épaisseur 15/10
- Entrebâilleur en applique ou intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Oculus avec pareclozes bois sur les 2 faces (nous consulter)
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO / DORMA)

**Principales serrures du marché validées :**

**(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Serrure 1 point (axe à 50 ; 120)
- Serrure multipoints (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité : A2P \* (axe à 50 ; 120) / A2P \*\* axe à 50

**Contrôles d'accès :**

- Serrure électronique :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, standard ou RFID avec coffre EURO
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE MAG ou RFID
- Garnitures autonomes SALTO XS4 (RUBIS) et C-Lever (KABA), associées à une serrure 1 point ou une serrure multipoint automatique FERCO/BKS 2116 à sortie toujours libre

**Finition :**

**Parements :**

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur<sup>(1)</sup>)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable<sup>(1)</sup>)
- Décoration gamme LINEA (ZEN et FILETTI) uniquement sur face extérieure

**Huissierie, moulures et plinthe décoratives :**

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

**Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) : R<sub>w</sub> (C ; Ctr) = 45 (-1 ; -3)**

- Finition prépeinte : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

VARIANTES ADMISES

(\*) : La performance ACOUSTIQUE indiquée caractérise l'affaiblissement acoustique intrinsèque du bloc-porte sans tenir compte des performances propre de la cloison

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.

