

MP43 - MONTAGE SCELLEMENT - HB

Référence Commerciale : MP43

MMA-380

PV FEU : 13-A-216


FEU : EI₂ 30 / Côté Fiches

PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/4

ACOUSTIQUE : R_w(C ; Ctr) = 43(-1 ; -4)

STABILITE : Garantie

THERMIQUE : Amb. int. = 1,5 W / m².K



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bloc-porte intérieur d'entrée de logement Sur murs béton ou parpaings épaisseur 100mm		
HUISSERIE	Huisserie bois de 64 x 65 mm avec joint intumescent dans la feuillure Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire		
VANTAUX	Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces Cadre rigide + joint périphérique tubulaire Âme isolante (complexe absorbant) Joint Intumescent sur traverse haute Parement en Tôle acier galvanisée (Int. : 75/100 ^e - Ext. : 75/100 ^e) Seuil U avec pente Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m ²	EQUIPEMENT	Serrure à 3 points de condamnation Condamnation par cylindre européen 4 fiches réglables 3D
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux)	Hauteur : 1701 à 2247 Largeur : 480 à 960	DIMENSIONS Std (Vantaux)	Hauteur: 2047 / 2147 / 2247 Attention : si hauteur 2247, FEU EI15 Largeur : 860 / 910 / 960
FINITIONS	Tôles prépeintes		

Possibilité de remplacer le seuil U (R_A = 42 dB) par un seuil ISO Suisse (R_A = 41 dB) ou une plinthe AUTO (R_A = 38 dB)
Ces options impliquent une porte avec un recouvrement 3 cotés

Sens du FEU : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURITY PP SF2 Uniquement

Équipements complémentaires :

- Huisserie bois de 84 x 65 mm
- Parement extérieur épaisseur 15/10
- Entrebâilleur en applique ou intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Pions antidégondages
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO-LEVASSEUR / DORMA)

Principales serrures du marché validées :

(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM, CES) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure 1 point (axe à 50 ; 120)
- Serrure multipoints ou de sécurité A2P * (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P ** axe à 50

Contrôles d'accès :

- Serrure électronique :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, standard ou RFID avec coffre EURO
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE MAG ou RFID
- Garnitures autonomes SALTO XS4 (RUBIS) et C-Lever (KABA), associées à une serrure 1 point ou une serrure multipoint automatique FERCO/BKS 2116 à sortie toujours libre

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur⁽¹⁾)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable⁽¹⁾)
- Décoration gamme LINEA (ZEN et FILETTI) uniquement sur face extérieure

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) : R_w(C;Ctr) = 45 (-1 ; -3)

- Finition prépeint : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

VARIANTES ADMISES

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)