

MPC43 INTERIEUR - MONTAGE SUR BATI D'ANGLE

Référence Commerciale : MPC43

MMA-391


PV FEU : 13-A-263

FEU : EI₂ 30 / Côté Fiches

PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/4

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 43(-1 ; -4) (*)

STABILITE : Garantie

THERMIQUE : Amb. int. = 1,3 W / m². K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bloc-porte intérieur d'entrée de logement Sur murs béton ou parpaings épaisseur 100mm		
HUISSERIE	Bâti en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire		
VANTAUX	Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces Cadre rigide + joint périphérique tubulaire Âme isolante (complexe absorbant) Joint Intumescent sur traverse haute et montant articulation Parement en Tôle acier galvanisée (Int. : 75/100° - Ext. : 75/100°) Seuil U avec pente Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m ²	EQUIPEMENT	Serrure à 3 points de condamnation Condamnation par cylindre européen 4 fiches réglables 3D 1 pion antidégondage
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux)	Hauteur : 1701 à 2247 Largeur : 480 à 960	DIMENSIONS Std (Vantaux)	Hauteur : 2047 / 2147 / 2247 Attention : si hauteur 2247, FEU EI15 Largeur : 860 / 910 / 960
FINITIONS	Tôles prépeintes		

Possibilité de remplacer le seuil U (R_A = 41 dB) par un seuil ISO Suisse (R_A = 40 dB) ou une plinthe AUTO (R_A = 37 dB)
Ces options impliquent une porte avec un recouvrement 3 cotés

Sens du FEU : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURY PP SF2 Uniquement

Équipements complémentaires :

- Parement extérieur épaisseur 15/10
- Entrebâilleur en applique ou intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Oculus avec parecloses bois sur les 2 faces (nous consulter)
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO / DORMA)

Principales serrures du marché validées :

(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure 1 point (axe à 50 ; 120)
- Serrure multipoints (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité : A2P * (axe à 50 ; 120) / A2P ** axe à 50

Contrôles d'accès :

- Serrure électronique :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, standard ou RFID avec coffre EURO
 - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE MAG ou RFID
- Garnitures autonomes SALTO XS4 (RUBIS) et C-Lever (KABA), associées à une serrure 1 point ou une serrure multipoint automatique FERCO/BKS 2116 à sortie toujours libre

Finition :**Parements :**

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur ⁽¹⁾)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable ⁽¹⁾)
- Décoration gamme LINEA (ZEN et FILETTI) uniquement sur face extérieure

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) : R_w (C ; Ctr) = 45 (-1 ; -3)

- Finition prépeinte : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

(*) : La performance ACOUSTIQUE indiquée caractérise l'affaiblissement acoustique intrinsèque du bloc-porte sans tenir compte des performances propre de la cloison

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)