

## MPC43 INTERIEUR - REPRISE DE DOUBLAGE - HM

Référence Commerciale : MPC43

MMA-401

PV FEU : 13-A-263


FEU : EI<sub>2</sub> 30 / Côté Fiches

PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/4

ACOUSTIQUE : R<sub>w</sub> (C ; Ctr) = 43(-1 ; -4)

STABILITE : Garantie

THERMIQUE : Amb. int. = 1,3 W / m<sup>2</sup>.K



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	<b>Bloc-porte intérieur d'entrée de logement</b> Doublage laine de roche de 70mm à 140mm (EI30) Doublage laine de roche de 150 et 160mm (EI15)		
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire Fixation au mur par l'intermédiaire d'équerres et de pièces de renfort		
VANTAUX	Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces Cadre rigide + joint périphérique tubulaire Âme isolante (complexe absorbant) Joint Intumescent sur traverse haute et montant articulation Parement en Tôle acier galvanisée (Int. : 75/100 <sup>e</sup> - Ext. : 75/100 <sup>e</sup> ) Seuil U avec pente <b>Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m<sup>2</sup></b>	EQUIPEMENT	Serrure à 3 points de condamnation Condamnation par cylindre européen 4 fiches réglables 3D 1 pion antidégondage
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux)	Hauteur : 1701 à 2247  Largeur : 480 à 960	DIMENSIONS Std (Vantaux)	Hauteur: 2047 / 2147 / 2247 <b>Attention :</b> si hauteur 2247, FEU EI15  Largeur : 860 / 910 / 960
FINITIONS	Tôles prépeintes		

VARIANTES ADMISES

**Possibilité de remplacer le seuil U (R<sub>A</sub> = 41 dB) par un seuil ISO Suisse (R<sub>A</sub> = 40 dB) ou une plinthe AUTO (R<sub>A</sub> = 37 dB)**  
**Ces options impliquent une porte avec un recouvrement 3 cotés**

**Sens du FEU :** côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURITY PP SF2 Uniquement

**Équipements complémentaires :**

- Parement extérieur épaisseur 15/10
- Entrebâilleur en applique ou intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Oculus avec pareclozes bois sur les 2 faces (nous consulter)
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO / DORMA)

**Principales serrures du marché validées :**

(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure 1 point ; serrure multipoints et serrure de sécurité A2P \* (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P \*\* axe à 50

**Contrôles d'accès :**

- Serrure électronique :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, standard ou RFID avec coffre EURO
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE MAG ou RFID
- Garnitures autonomes SALTO XS4 (RUBIS) et C-Lever (KABA), associées à une serrure 1 point ou une serrure multipoint automatique FERCO/BKS 2116 à sortie toujours libre

**Finition :**

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur<sup>(1)</sup>)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable<sup>(1)</sup>)
- Décoration gamme LINEA (ZEN et FILETTI) uniquement sur face extérieure

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) : R<sub>w</sub>(C;Ctr) = 45 (-1 ; -3)

- Finition prépeint : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

(\*) : La performance ACOUSTIQUE indiquée caractérise l'affaiblissement acoustique intrinsèque du bloc-porte sans tenir compte des performances propre de la cloison

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.

